

Modularer Packtisch



Flexibles Programm, das den individuellen vielfältigen Anforderungen eines Packplatzes gerecht wird. Dient auch als Grundlage für Sonderkonstruktionen.

Gestell

Geschweißte Stahlkonstruktion aus Stahlrohr 40 x 40 x 2 mm, pulverbeschichtet in RAL 7021 anthrazit, inklusive Bodenausgleichsschrauben

Tischplatte

Abmessungen: bis 3000 mm Breite,
Standardmaße: 1.200 / 1.600 / 2000 mm Breite x 900 mm Tiefe,
Stärke 28 mm, Farbe: lichtgrau

Höhenverstellung

Ohne Höhenverstellung: 860 mm

Manuelle Höhenverstellung mittels 2 Schrauben pro Tischbein: 760 – 960 mm (Standard)

Kurbelhöhenverstellung: 200 mm (Standard), 5 mm pro Kurbeldrehung,

Motorische Höhenverstellung: 180 mm (Standard), 10 mm pro Sekunde.

Hintere Systemträger

Material: Stahl 40 x 40 x 2 mm, pulverbeschichtet in RAL 7021 anthrazit,
Länge = 1.480 mm, ca. 1.100 mm über der Tischplatte.

Ablage

400 mm tief (281 mm ohne Aufkantung). Mit einer 50 mm hohen Aufkantung, welche leicht durch Lösen von 5 Schrauben vollständig oder nur zur Hälfte entfernt werden kann, um Drucker oder andere Peripheriegeräte abzustellen, höhenverstellbar und 50 mm in der Tiefe verstellbar

Kartonmagazin:

600 mm tief, höhenverstellbar und 50 mm in der Tiefe verstellbar,

Bügel (RAL 7021), Abmessungen 560 x 500 mm, äußerst Standfest durch einzelne, separate Schrauben - Mutter Verbindungen

Konfigurationsbeispiele

