

### Rollenbahn mit Ø 48 mm Stahlrollen



Die leichtlaufenden Rollen sind robust und daher hervorragend Transport schwerer Güter geeignet.

Bei einem Neigungswinkel von 3-5 % sind die Rollen selbstlaufend.

- Der Achsenabstand lässt sich ohne Werkzeug ändern.
- Das System ist geräuscharm mit minimaler Reibung.
- Die Wangen der Bahnen sind glatt und ohne scharfe Kanten.

#### Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Rohre  | Elektro galvanisierter Stahl                      |
| Rollen   | Ø 48 mm   |
| Achsen   | Ø 8 mm Aluminium                                  |
| Endlager   | Kunststoffeinsatz mit Stahlkugeln aus Edelstahl   |
| Wangen   | Elektro galvanisierter Stahl                      |
| Achsenabstand  | 60, 90, 120 mm                                    |
| Breite   | 200, 300, 400, 500 600 und 800 mm                 |
| Länge  | 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 und 3000 mm |
| Belastung  | Pro Rolle: 10 kg. Pro Bahnmeter: Max. 75 kg       |
| Die Rollenbahnen sind auf Wunsch aus rostfreiem Stahl erhältlich |   |
| Änderungen vorbehalten   |   |